



e-primo air  
in Europrofil und Rundprofil

## e-primo air

Sie wünschen sich Sicherheit und möchten dabei aber ganz flexibel bleiben? e-primo bietet Ihnen alles in einem. Denn während der elektronische e-primo-Zylinder Ihre Tür sichert, bestimmen Sie mittels flexibler Berechtigungsvergabe selbst, wer bei Ihnen ein- und ausgehen darf. Ganz ohne PC, Software oder Verkabelungen.

- › Einfache Bedienung
- › Flexible Berechtigungsvergabe
- › Individuelle Designauswahl

## Technische Information

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführungen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Identtechnologie:                           | [M1] e-primo air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modell:                                     | [01] Doppelknaufzylinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profilsystem:                               | [E] Europrofil   [R] Schweizer Rundprofil RP22   [U] UK-Ovalprofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zylinderlängen:                             | [A] außen   [B] innen; kürzeste Länge 27 mm; ab 31 mm in 5-mm-Schritten, ohne Längeneinschränkung verlängerbar; mit Panikfunktion von 31–66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Außenknaufform:                             | [F] feingerillter Knauf (Standard)   [K] grob gerillter Knauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oberfläche:                                 | [NI] Nickel matt (Edelstahllook)   [NP] Nickel poliert   [MP] Messing poliert   [PS] Patiniert schwarz   [PB] Patiniert braun                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sperrnase:                                  | [S] DIN-Sperrnase für Europrofil   [R] RP22-Sperrnase für Europrofil und RP22   [U] UK-Sperrnase für UK-Ovalprofil<br>[B] Doppelsperrnase (Biffar) für Europrofil   [W] Zahnritzel 10 Zähne für Europrofil und RP22<br>[G] Zahnritzel 18 Zähne für Europrofil                                                                                                                                                    |
| Panikfunktion:                              | abhängig vom Schlosstyp (Europrofil/UK-Oval/RP22 erhältlich):<br>[0] ohne, [1-5] Panikfunktion 1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zertifikat:                                 | [0] Standardausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verl. Außenknaufachse:                      | [0] ohne Verlängerung   [1] 5 mm bei Länge ab 31 mm; 3 mm bei Länge 27 mm   [2] 10 mm bei Länge ab 31 mm; 8 mm bei Länge 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe des Leuchtrings:                      | [T] Klartransparent (Standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe der Knaufkappe:                       | [B] Schwarz (Standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maximale Anzahl an verwaltbaren Usermedien: | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| System & Technologie                        | Die wartungsfreie RFID-Identifikations-Technologie ist sehr robust und einfach in der Bedienung   Usermedien werden mittels Programmiermedium gespeichert/gelöscht   Verlorene User- und Programmiermedien können mittels zugehörigem Lösch-Medium gelöscht werden   Die unterschiedlichen Funktionsmedien können den Zylinder in diverse Schließmodi schalten                                                   |
| Funktionsmerkmale                           | Selbsterklärende Bedienung durch zentrische Position der Leseinheit   Der Drehknauf im Außenbereich wird durch das berechnete Identmedium eingekuppelt, somit ist eine Ver- und Entriegelung des Schlosses möglich   Ergonomische Knaufform, auch geeignet für den Einsatz in Rohrrahmentüren   Optische und akustische Rückmeldung zur einfachen Benutzerführung                                                |
| Sicherheitsmerkmale                         | Die Batterie ist sabotage- und manipulationsgeschützt im Innenknauf untergebracht   Notstromöffnung mittels Notöffnungsgerät   Berechtigungsdaten bleiben bei Batterietausch erhalten   „Batterie leer“ wird rechtzeitig signalisiert                                                                                                                                                                            |
| Montage & Betrieb                           | Keine Verkabelung an der Tür   Einfache Montage durch Abnahme des Außenknaufs (Europrofil und Gehäuseprofil UK-Oval)   Handelsübliche Standardbatterie ausschließlich im Innenknauf   Bestehende Einsteckschlösser können weiterverwendet werden – technische Prüfung vorausgesetzt   Passend zum Ambiente gibt es unterschiedliche Oberflächenausführungen   Lange Batterielebensdauer: ca. 60.000 Betätigungen |
| <b>Technische Daten</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Energieversorgung:                          | 1 Lithium-Standardbatterie CR 123A (Panasonic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luftfeuchtigkeit:                           | bis 90 % ohne Kondensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Einsatzbedingungen:                         | ab Dornmaß 25 mm abhängig vom Türfalz möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klassifizierungen:                          | IP-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lieferumfang:                               | 1 Lithium-Standardbatterie, 1 Zylinderbefestigungsschraube M5 × 60, 1 ZTOOL1 Spezial-Innensechskantschlüssel e-Zylinder, 1 Dichtungsring, 1 Montageanleitung/Bedienungsanleitung                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zubehör:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XMP00EPD:                                   | Notstromgerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## Bestellen

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellcode          | Identtechnologie, Modell, Profilsystem, Zylinderlänge außen, Außenknaufform, Zylinderlänge innen, Oberfläche, Sperrnase, Panikfunktion, verlängerte Außenknaufachse, Farbe des Leuchtrings, Farbe der Knaufkappe                                                                                                                                                   |
| Bestellcode-Beispiel | XZ M1 01 E 31 F 36 NIS 0 0 0 T B<br>(Elektronischer Zylinder, e-primo air, Doppelknaufzylinder, Europrofil, Zylinderlänge aussen: 31 mm, feingerillter Knauf, Zylinderlänge innen: 36 mm, Nickel matt, DIN-Sperrnase für Europrofil, ohne Panikfunktion, Standardausführung, Außenknaufachse ohne Verlängerung, klartransparenter Leuchtring, schwarze Knaufkappe) |

