

# Bedienungsanleitung

## Sicherheits-Doppelbartschloss

---

**Hinweis:** Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **bevor** Sie das Schloss betätigen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

## Bedienung

### Öffnen des Doppelbartschlusses bei Tresoren mit Drehgriff:

- Den Doppelbartschlüssel in die Schlüsselführung einführen, so dass der große Bart des Schlüssel Richtung Drehgriff zeigt.
- Den Doppelbartschlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Den Drehgriff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Tür aufziehen.

### Öffnen des Doppelbartschlusses bei Tresoren ohne Drehgriff:

- Den Doppelbartschlüssel in die Schlüsselführung einführen, so dass der große Bart des Schlüssel nach links zeigt.
- Den Doppelbartschlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Tür aufziehen.

### Schließen des Doppelbartschlusses:

Das verschließen des Wertbehältnisses erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie das Öffnen.

### Wichtige Hinweise:

- Beachten Sie, dass vor dem Schließen der Tür die Riegelbolzen zurückgefahren sind. Ist dies nicht der Fall, kann die Verschlussmechanik (Riegelwerk) Schaden nehmen und es zu Fehlfunktionen kommen. Der Doppelbartschlüssel lässt sich nur bei verschlossenem Doppelbartschloss abziehen.
- Das Doppelbartschloss wird standardmäßig mit zwei Schlüsseln ausgeliefert. Sollten zusätzliche Schlüssel benötigt werden, so können diese aus Sicherheitsgründen ausschließlich nach Vorlage eines funktionstüchtigen Originalschlüssel nachgefertigt werden. Diese zusätzlichen Schlüssel erhalten Sie ausschließlich über Ihren Tresorlieferanten. Es ist nicht möglich Schlüssel anhand von Tresordaten anzufertigen.
- Falls ein Doppelbartschlüssel verloren wird, muss das Schloss aus Sicherheitsgründen unverzüglich gewechselt werden.
- Schützen Sie die Doppelbartschlüssel vor Verschmutzung.
- Das Schloss darf nicht geölt oder gefettet werden.