

# Bedienungsanleitung

## Secureo Bodentresor GF4k

---

### Wichtige Informationen

Dieser Tresor verfügt über das Sicherheits-Doppelbartschlüsselschloss „Evo-Lock“ und wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Die beiden Schlüssel sowie die Sicherungskarte (Eigentumsnachweis der Schließung) befinden sich unterhalb der Tresor-Abdeckung.

### Generelle Sicherheitshinweise

- Nur eine korrekte und fachmännische Montage in einer Decke oder einer Bodenplatte garantiert die Sicherheit dieses Produktes.
- Bevor der Safe montiert / einbetoniert wird, sollte er auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden. Dabei sollte das Schloss sowie der Öffnungsmechanismus der Tür geprüft werden.
- Während den gesamten Arbeiten sollte das Tresorgewicht nicht außer Acht gelassen werden. Im Idealfall wird die Montage durch mehrere Personen vorgenommen oder spezielle Hebeegeräte verwendet. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Tresor, sowie auf der Verpackung.

### Tiefenverstellung

Dieser Bodentresor ist mit einem System zur flexiblen Tiefenverstellung ausgestattet. Die Tresortiefe kann dadurch stufenlos zwischen 21 cm und 32 cm variiert und das Produkt so an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Vorgehensweise:

- Der Safe wird in der minimalen Tiefe von 21 cm geliefert.
- An der Seite befinden sich 4 Muttern (M13), welche vor dem Verstellen gelockert werden müssen.
- Nun kann der obere Teil angehoben werden, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.
- Fixieren Sie die 4 Muttern (M13).

### Installationsanleitung

- Überprüfen Sie die korrekt eingestellte Tiefe des Tresors bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Die Öffnung in die der Tresor gesetzt wird sollte mindestens 10-15 cm größer sein als der Tresor selbst.
- 
-

- Schützen Sie den Tresor während der Montage mit einer Abdeckung um die Front zu schützen und zu verhindern, dass Wasser oder Beton in den Tresor oder in das Schlüsselloch eindringt.
- Für eine bessere Verankerung und erhöhte Stabilität armieren Sie den umliegenden Beton mit einer Eisenmatte oder Eisenstäben. Die Armierung sollte dabei direkt an den Finnen des Tresors anstehen um die Auszugfestigkeit zu erhöhen.
- Verwenden Sie nur Zement-Mischungen die sicherstellen, dass keine Hohlräume um den Tresor zurückbleiben. Helfen Sie gegebenenfalls mit einem Beton-Verdichter oder Rüttler nach, letzte Luft einschüsse zu beseitigen.
- Nach erfolgtem Aushärten des Betons, sollte der Tresor mindestens 48 Stunden lang geöffnet bleiben, damit die Feuchtigkeit aus dem Tresorinneren entweichen kann.
- Schließen Sie die Tresortür und platzieren Sie die Abdeckung auf dem Tresor um den Tresor damit flächenbündig zum Fußboden abzuschließen.

## Öffnen der Tür

Um eine Öffnung der schweren Tresortür zu erleichtern, verfügt der GF4K über einen Gasdruckdämpfer. Stecken Sie den Schlüssel zur Öffnung in das Schlüsselloch und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn 2-mal. Nun ziehen Sie sachte am Schlüssel, wodurch der Dämpfer aktiviert wird und die Tür automatisch öffnet. **Achtung: Ziehen Sie nicht zu fest am Schlüssel, da dieser sonst abbrechen könnte!**

## Schließen der Tür

Stecken Sie einen Ihren Schlüssel an. Schließen Sie die Tür mit einem sanften Druck um die Kraft des Dämpfers zu überwinden. Drehen Sie den Schlüssel 2-mal entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus. **Achtung: Beim Schließen der Tresortür herrscht Klemmgefahr. Achten Sie auf eine sichere Position ihrer Finger, damit diese nicht zwischen Tür und Safe eingeklemmt werden.**